

Miljöredovisning 2023

Harg reningsverk
Östhammar Vatten AB



Innehållsförteckning

Administrativa uppgifter	3
1 Verksamhetsbeskrivning	4
1.1 Verksamhetsområde	4
1.2 Industrier och andra anslutna verksamheter:	4
1.3 Dimensionering	4
1.4 Avloppsbehandling.....	4
1.5 Slambehandling	4
1.6 Kemikaliehantering	4
1.7 Ledningsnät och pumpstationer	5
1.8 Driftövervakning	5
1.9 Påverkan på miljön och människors hälsa	5
1.9.1 Utsläpp till vatten	5
1.9.2 Utsläpp till luft	5
1.9.3 Buller.....	5
1.9.4 Kemikalier.....	5
1.9.5 Energi- och bränsleförbrukning	5
1.9.6 Avfall och restprodukter.....	5
1.9.7 Transporter	5
2 Tillstånd.....	6
3 Anmälningssärenden beslutade under året	6
4 Andra gällande beslut.....	6
5 Tillsynsmyndighet.....	6
6 Anmäld/Tillståndsgiven och faktisk produktion	6
7 Gällande villkor i tillstånd med kommentar.....	7
8 Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar med mera.	7
8.1 Inkommande vattenmängder	7
8.2 Inkommande föroreningsbelastning.....	7
8.3 Utsläpp av behandlat avloppsvatten.....	8
8.4 Utsläpp av obehandlat avloppsvatten från avloppsreningsverket, s - nätet och pumpstationer.....	8
8.5 Kemikalie- och energiförbrukning	8
8.6 Avfall och restprodukter.....	9
8.7 Transporter	9
8.8 Recipient kontroll.....	9
8.9 Ledningsnät	10
8.9.1 Akuta och planerade åtgärder på ledningsnätet och pumpstationer.....	10
8.9.2 Nyproduktion på ledningsnätet och pumpstationer.....	10
8.10 Driftstörningar vid reningsverk.....	10
9 Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner.....	11
10 Åtgärder som genomförts med anledning av eventuella driftstörningar, avbrott, olyckor med mera.....	11
11 Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi.....	11
12 Ersättning av kemiska produkter mm.....	11
13 Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet.....	11
14 Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa	11
15 Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar	11
16 5 h § NFS 2016:6	12
17. 5 i § SNFS 1994:2	12

Anläggningsnamn HARG RENINGSVERK	Anläggningsnummer	Rapporterings år 2023
-------------------------------------	-------------------	---------------------------------

Administrativa uppgifter

Uppgifter om verksamhetsutövare

Verksamhetsutövarens namn	Östhammar Vatten AB
Organisationsnummer	559099-4447
Adress	Hamnleden 20
Postadress	806 41 Gävle

Uppgifter om anläggning

Anläggningsnamn	Harg reningsverk
Anläggningsnummer	-
Fastighetsbeteckning	Söderharg 15:1
Besöksadress	Harg 300, Harg
Kommun	Östhammar kommun
Koordinater	N: 6676584, O: 688596 (SWEREF99 TM)

Kontaktuppgifter

Telefonnummer	020-37 93 00
Kontaktperson för anläggningen	Peo Sundstrand, Enhetschef Avlopp
Ansvarig för godkännande av miljöredovisning	Raul Johnson, Avdelningschef Avlopp
Rapport upprättad av	Sara Mattsson, Processtekniker

Huvudverksamhet

Verksamhetskod	”- ” (<200 pe)
----------------	----------------

1 Verksamhetsbeskrivning

1.1 Verksamhetsområde

Harg reningsverk omhändertar spillvatten från en del av Harg.

1.2 Industrier och andra anslutna verksamheter:

Anslutna till avloppsreningsverk i Harg är hushåll.

Tabell 1.1 Anslutning

Anläggning	Antal anslutna [personer]
Reningsverk	24
Industri	Uppskattad belastning [pe]
Total industriell belastning	0

1.3 Dimensionering

Reningsverket är dimensionerat för följande belastning:

Tabell 1.2. Dimensionering

Parameter	Mängd
Personekvivalenter	75

1.4 Avloppsbehandling

Obehandlat avloppsvatten pumpas från inloppspumpstation in i SBR-reaktor för satsvis biologisk och kemisk rening. Kemisk fällning av fosfor sker med hjälp av PAX 21 som doseras vid slutet av biologisk rening. Efter varje reningssekvens leds överskottsslam till slamlager som fungerar som gravitationsförtjockare. Dekanterat vatten från slamlager/slamförtjockare leds tillbaka in i inloppspumpstation. Den klara vattenfasen tappas av och rinner via utloppsledning ut i diket.

Bräddning kan förekomma före avloppsreningsverk om inkommande vattenmängder höjs till bräddningsnivå i inloppspumpstationen.

1.5 Slambehandling

Överskottsslam transporteras till Östhammar reningsverk för avvattning.

1.6 Kemikaliehantering

Fällningskemikalie (PAX 21) förvaras i dunkar som placeras i en tät behållare.

För kemikalier som används vid anläggningen finns aktuella uppgifter i IChemistry samt vid doseringspunkter.

1.7 Ledningsnät och pumpstationer

Avloppsnätet är till viss del uppbyggt enligt duplikatsystemet, d.v.s. att spillvatten och dagvatten leds i separata ledningar.

Tabell 1.3 Pumpstationer

Pumpstation	Tillsyns-frekvens	Typ av larm	Mängder bräddvatten	Recipient för bräddat vatten
Inloppspumpstation	1 g/m	A	beräknade	Dike/Hargsviken

**Summalarm från anläggningen*

1.8 Driftövervakning

Summalarm vid driftstörningar från anläggningen till jourhavande drifttekniker.

1.9 Påverkan på miljön och människors hälsa

1.9.1 Utsläpp till vatten

Verksamhetens huvudsakliga påverkan på miljö och människors hälsa sker i form av utsläpp till vatten av syreförbrukande (BOD₇) och övergödande ämnen (fosfor och kväve) samt smittoämnen som förekommer i utgående eller bräddvatten.

1.9.2 Utsläpp till luft

Spridning av illaluktande ämnen kan förekomma främst i samband med transport av slam.

1.9.3 Buller

Buller uppstår i första hand i samband med transporter till och från reningsverket. För att minimera störande buller sker slamtransporter och leveranser av kemikalier m.m. normalt endast under dagtid.

1.9.4 Kemikalier

Vid anläggningen används fällningskemikalie samt mindre mängder av smörjoljor, rengöringsmedel m.m. Hanteringen sker på ett sätt som innebär mycket små risker för okontrollerad spridning av kemikalier utanför reningsverksområdet.

1.9.5 Energi- och bränsleförbrukning

Energi åtgår främst för pumpning och rening av avloppsvatten samt för lokaluppvärmning. Bränsle förbrukas vid transporter till och från anläggningen som sker vid tillsynsbesök, reparationsarbeten etc.

1.9.6 Avfall och restprodukter

Material från rengöring av pumpstationer och ledningsnätet i form av sand, grus, slam, fett m.m. Vid anläggningen avskiljs grovrens och sand. Dessutom genereras slam.

1.9.7 Transporter

Vid anläggningen sker transporter av kemikalier till anläggningen samt transporter av slam, sand och rens från anläggningen. Transporter inom hela verksamhetsområdet sker dessutom i samband med reparationer, slamsugning, provtagningar, tillsynsbesök vid anläggningen och pumpstationer.

2 Tillstånd

Datum	Beslutsmyndighet	Dispens avser
1998-11-04	Miljö- och hälsoskydds nämnden	Med stöd av 40§ miljöskyddslagen lämnar miljö och hälsoskydds nämnden råd för verksamheten.
2017-04-19	Bygg- och miljönämnden	Bygg och miljönämnden beslutar att förelägga VA-verket i Östhammars kommun, 212000-0290, att vidta följande försiktighetsåtgärder för verksamheten vid avloppsreningsverket på Harg 17:1.

3 Anmälningssärenden beslutade under året

Datum	Beslutsmyndighet	Beslutet avser

4 Andra gällande beslut

Datum	Beslutsmyndighet	Beslutet avser

5 Tillsynsmyndighet

Östhammars kommun, Bygg- och miljönämnden

6 Anmäld/Tillståndsgiven och faktisk produktion

Tillståndsgiven belastning på reningsverket	Faktisk belastning
Verket är dimensionerat för 75 pe mätt som BOD ₇ , varvid en pe räknas som 70 g BOD ₇ per dygn.	Total belastning till Harg reningsverk mäts inte. Inga prov på inkommande avloppsvatten tas vid verket.

7 Gällande villkor i tillstånd med kommentar

Försiktighetsmått	Kommentar
1 Aktuell kontrollprogram ska finnas för verksamheten. Inför väsentliga ändringar i kontrollprogrammet skal förslag på reviderat kontrollprogram lämnas till Bygg- och miljönämnden.	Kontrollprogram finns för anläggningen.
2 En årlig sammanställning av det gångna årets verksamhet ska lämnas i till Bygg- och miljönämnden senast den 1 april varje år.	Miljöredovisning lämnas till Bygg- och miljönämnden innan senast den 1 april 2024.
3 Vid driftstörning, reparationer och underhåll ska sådana åtgärder vidtas att negativa effekter på recipienten eller omgivningen minimeras och att Bygg- och miljönämnden ska underrättas utan dröjsmål.	Driftstörningar anmäls till Bygg- och miljönämnden. Inga större driftstörningar skedde under 2023. Driftstörningar se pkt 8.10. tabell 8.9
4 Flyttande fällningskemikalier ska förvaras i dukar som placeras tätt förvaringskärl.	Fällningskemikalie förvaras i tätt förvaringskärl.
5 Resthalten i det behandlade avloppsvattnet ska som riktvärde inte överstiga 10 mg BOD ₇ per liter beräknat som medelvärde per kalenderår.	Gällande riktvärde för BOD ₇ har inte överskridits. Se pkt 8.3 tabell 8.2.
6 Resthalten i det behandlade avloppsvattnet ska som riktvärde inte överstiga 0,3 mg P _{tot} per liter beräknat som medelvärde per kalenderår.	Gällande riktvärde för P-tot har inte överskridits. Se pkt 8.3 tabell 8.2.

8 Kommenterad sammanfattning av mätningar, beräkningar med mera

8.1 Inkommande vattenmängder

Av tabell 8.1 framgår behandlade och bräddade mängder avloppsvatten, samt nederbörd under de senaste åren.

Tabell 8.1. Vattenmängder under de senaste åren

Avseende	2021	2022	2023
Behandlad mängd avloppsvatten [m ³]	4 111	3953	3946
Nederbörd [mm] regnmätare Östhammar	675	588	548
Bräddning vid reningsverk, [m ³]	0	0	0
Bräddning på nätet [antal]	0	0	0

Mängden nederbörd enl SHMI:s närmaste mätstation (Film kyrkby) är 771mm

8.2 Inkommande föroreningsbelastning

Prov på inkommande avloppsvatten tas inte vid verket.

8.3 Utsläpp av behandlat avloppsvatten

Resultatet av provtagning och analys av utgående behandlat avloppsvatten enligt egenkontrollen, framgår av tabell 8.2.

Tabell 8.2. Resultat av provtagning på utgående behandlat avloppsvatten

	Medel år 2021	Medel år 2022	Medel år 2023	Rikt-värde from 2017
BOD ₇ [mg/l]	3,9	12,7	2	<10
P-tot [mg/l]	0,12	0,31	0,1	<0,3

8.4 Utsläpp av obehandlat avloppsvatten från avloppsreningsverket, s - nätet och pumpstationer

Tabell 8.3 Registrerade bräddningar under de 3 senaste åren

	2021	2022	2023
Antal bräddningar vid/i reningsverk	0	0	0
Mängd bräddvatten vid reningsverk [m ³]	0	0	0
Antal bräddningsdagar– pstn, ledningsnät	0	0	0
Mängd bräddvatten, pstn, ledningsnät [m ³]	0	0	0

Se även driftstörningar pkt 8.10

8.5 Kemikalie- och energiförbrukning

Förbrukningen av processkemikalier under de senaste 3 åren framgår av tabell 8.4.

Tabell 8.4. Kemikalieförbrukning vid Harg reningsverk

Kemikalie	2021	2022	2023
PAX 21 [ton/år]	0,396	0,396	0,396
[g/m ³]	96	100	100

Som fällningskemikalie (för utfällning av fosfor) används PAX 21 vilken levereras av Brenntag Nordic AB.

Energiförbrukningen under senaste åren framgår av tabell 8.5.

I förbrukningssiffrorna ingår även förbrukningen för inloppspumpstationen samt lokaluppvärmning.

Tabell 8.5. Elförbrukning vid Harg reningsverk

Elförbrukning	2021	2022	2023
[kWh]	10 552	9985	10 787
[kWh/m ³]	2,57	2,53	2,73

8.6 Avfall och restprodukter

Under de 3 senaste åren har följande mängder avfall och restprodukter genererats vid Harg reningsverk.

Tabell 8.6. Genererade mängder restprodukter och avfall

<i>Avfallskod</i>	<i>Avfall/restprodukt</i>	2021	2022	2023
93	Grovrens, slam från inlopp och buffert, slam, fett från s-ledningar, pumpstation [t/år]	11,4	7	8,4
-	Slam till avvattning till Östhammar eller Gimo reningsverk [m3/år]	30	39	20,5

Fasta föroreningar från rengöring av ledningsnätet, pumpstationer och reningsverk (slam, fett, sand och grus m.m.) transporterades till Vaddika avfallsanläggning.

På Östhammar Vatten AB tillämpas källsortering av avfall från alla anläggningar med inriktning på materialåtervinning. Vid Ringvägen 7 finns det containers för tex förpackningar av papper, brännbart, trä, metaller m.m. Det finns särskild uppsamling för spillolja, oljefilter, färgrester, lysrör, batterier m.m.

Under 2023 har det varit 1 transport av farligt avfall från Ringvägen 7.

Farligt avfall registreras av entreprenören i Naturvårdsverkets avfallsregister.

8.7 Transporter

Transport av slam skedde ca 4-5 gånger under året. Leverans av kemikalier till reningsverket har skett vid 1 tillfälle under året. Transporter till och från anläggningen sker under dagtid.

8.8 Recipient kontroll

Svealands kustvattenvårdsförbund utför en övergripande kontroll.

8.9 Ledningsnät

8.9.1 Akuta och planerade åtgärder på ledningsnätet och pumpstationer

Tabell 8.7 Utförda åtgärder på ledningsnätet och pumpstationer

Sträcka/Pumpstation	Åtgärd	Kod*	Längd/ antal	Orsak**

Koder* S= Spillvatten

**Orsak A= Akutåtgärd
ÅP= Enl Åtgärdsprogram

8.9.2 Nyproduktion på ledningsnätet och pumpstationer

Tabell 8.8 Nyproduktion på ledningsnätet och pumpstationer

Sträcka/Pumpstation	Åtgärd/ledningstyp	Kod*	Längd/antal

Koder* S= Spillvatten

8.10 Driftstörningar vid reningsverk

Tabell 8.9 Registrerade driftstörningar

	2021	2022	2023
Antal driftstörningar	0	1	0

9 Åtgärder som vidtagits under året för att säkra drift och kontrollfunktioner

Östhammar Vatten AB, avloppsgruppen har varje vecka möten och rapporterar driftstörningar, bräddningar, uppföljning av egenkontroll, arbetsmiljön m.m.

10 Åtgärder som genomförts med anledning av större driftstörningar, avbrott, olyckor med mera

11 Åtgärder som genomförts under året med syfte att minska verksamhetens förbrukning av råvaror och energi

Inga ytterligare åtgärder för att minska förbrukning av energi genomfördes under 2023.

12 Ersättning av kemiska produkter

Inga ersättningar av kemiska produkter skedde under 2023. Vi använder oss i nuläget av IChemistry för att få en bättre överblick av våra kemikalier.

I IChemistry finns en substitutionsfunktion där man kan jämföra alternativa produkter. Förbrukning av kemikale se pkt 8.5 tabell 8.4.

13 Avfall från verksamheten och avfallets miljöfarlighet

Slammet från reningsverk körs till Östhammars reningsverk för avvattning. För genererade mängder avfall o restprodukter se pkt 8.6, tabell 8.6.

14 Åtgärder för att minska sådana risker som kan ge upphov till olägenheter för miljön eller människors hälsa

Vi har möten varje vecka där varje kommun inom Gästrike Vatten rapporterar exempelvis olyckor, tillbud, flöden, avvikande provresultat, vad som är på gång och vad som bör åtgärdas osv.

15 Miljöpåverkan vid användning och omhändertagande av de varor som verksamheten tillverkar

Slam från anläggningen innehåller höga halter koppar. Koppar kommer i stor del från vattenledningar från fastigheter som är anslutna till kommunala avloppsledningar.

Se även pkt 1.9 Påverkan på miljön och människors hälsa.

16 5 h § NFS 2016:6

Belastning <200 pe; utsläpp till havsvatten	
Begränsningsvärde för BOD ₇ , COD _{cr} , Tot-N är inte aktuella för reningsverket.	
Kontroll	Kommentar/ Anmärkningar
Inkommande avloppsvatten:	Inga prov tas på inkommande avloppsvatten.
Behandlat utgående avloppsvatten:	Dygnsprov togs på varierade veckodagar utom fredagar. Kontinuerlig mätning av flöde, flöde registreras i PC. Provtagning skedde flödesportionellt. 1 dp/månad: under 2023 togs 12 prov av 12 planerade Parametrar: BOD ₇ , COD _{Cr} , P _{tot} , N _{tot} , TOC, Susp, Al
Bräddat avloppsvatten i eller vid verket:	Bräddtid i eller vid verket registreras.
<p>Provplanering skickas till laboratoriet som utför analyserna samt till tillsynsmyndigheten för en bedömning innan årets början.</p> <p>Provtagningskärl förvaras i kylskåp med temperatur 2-5°C under hela provtagningsperiod. Transport av prov till laboratorium sker i kylväskor med fryselement.</p>	

17. 5 i § SNFS 1994:2

Ej relevant	Slam används inte inom jordbruket
-------------	-----------------------------------

Rapporten upprättad av Sara Mattsson.
Östhammar 2024-02-27