

Försörjningsområde Film

Film Vattenverk analysresultat i utgående dricksvatten

Analys Mikrobiologiska	Normalvärde	Enhet	Gränsvärde Otjänligt	Gränsvärde Tjänligt med anmärkning	Förklaring/Kommentar
Escherichia coli	< 1	cfu/100 ml	Påvisad	-	Bakterier som indikerar påverkan från avlopp och/eller naturgödsel. E. coli får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.
Koliforma bakterier	< 1	cfu/100 ml	>10	<10	Bakterier som normalt finns i sjöar och vattendrag, men kan också betyda påverkan från avlopp. Koliforma bakterier får vid analys av dricksvattnet ej påvisas.
Odlingsbara mikro- organismer 22°C 3d	<1	cfu/ml	-	>10	Bakterier som normalt finns i mark och sjöar.

Resultat uppdateras en gång per år eller om det sker någon förändring av betydelse.

Källa: analysrapport Mb: 18153557; 18096383; 18101910; 18059420; 18059420; 18038695; 18005148; 17397118; 17406758; 17393007; 17353937; 17216290; 17153174; 17038128; 17004374; 16371057; 16326719; 16198890; 16139706; 16029303; 16003678.

Analys Kemiska	Normalvärde	Enhet	Gränsvärde Otjänligt	Tjänligt med anmärkning	Förklaring/Kommentar
Alkalinitet	270	mg HCO ₃ /l		-	Alkalinitet är ett mått på vattnets buffertkapacitet.
Ammonium	<0,02	mg/l		0,5	Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
COD-Mn	1,8	mg O ₂ /l		4	Kemisk syreförbrukning används för att uppskatta mängden organiskt material i vatten
Fluorid	0,22	mg/l	1,5		Finns naturligt i varierande halt i dricksvattnet. Halter upp till gränsvärdet har normalt en positiv effekt på tandstatusen.
Fosfat (PO ₄)	0,13	mg/l		0,5	Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
Färg (410 nm)	5	mg Pt/l		15	Organiska ämnen (t ex växtrester) och järn- & manganrester kan ge vatten färg.
Järn Fe	<0,05	mg/l		0,1	Kan ge färg och grumlighet.
Kalcium Ca	100	mg/l		100	Mängden kalcium bestämmer hur hårt ditt vatten är, tillsammans med magnesium.
Kalium	5	mg/l		-	Kalium är ett spårämne för djur och växer.
Klorid	6,4	mg/l		100	Klorid kan ge salt smak i vatten vid halter på över 300 mg/l, men redan vid 100 mg/l ökar risken för korrosion.
Klor	-	mg/l		0,4	Används för att ta bort bakterier. Kan vid förhöjda halter ge "badhuslukt."
Konduktivitet	49,5	mS/m		250	Hög konduktivitet är en indikator på förhöjda salthalter vatten, främst av ämnen som klorid, natrium och sulfat.
Koppar Cu	<0,02	mg/l	2	0,2	Den vanligaste orsaken till koppar i dricksvatten är korrosionsangrepp på kopparledningar i huset.
Lukt, styrka, vid 20°C	ingen		Tydlig eller m. stark	Svag	Järn, humus, svavelväte m.m. kan orsaka dålig lukt i vatten
Magnesium Mg	5,9	mg/l		30	Mängden magnesium bestämmer hur hårt ditt vatten är, tillsammans med kalcium.
Mangan Mn	<0,02	mg/l		0,05	Kan ge färg och grumlighet.
Natrium Na	6,7	mg/l		100	Höga natriumhalten som överstiger 100 mg/l är samtida havsvatten, vägsaltning eller processkemikalier.
Nitrat (NO ₃)	<0,03	mg/l	50*	20	Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
Nitrit (NO ₂)	< 0,004	mg/l	0,5*	0,1	Förhöjd halt kan indikera påverkan av gödsel och/eller avlopp.
pH	7,4		>10,5	<6,5; >9,5	pH bör ligga mellan 7-9. Ett pH-värde på under 6,5 innebär att dricksvatten är surt och påskyndar korrosionsangrepp. Dricksvatten med pH-värden över 10,5 ökar risken för skador på slemhinnor och ögon.
Sulfat	22	mg/l	100	100	Sulfat är ett av flera saltämnen som påskyndar korrosionsangrepp.
Totalhårdhet (°dH)	14,8	°dH	-	-	Mängden kalcium och magnesium i vattnet bestämmer hårdheten. Hårt vatten innehåller större mängder av de två mineralerna, medan mindre mängder finns i mjukt vatten
Turbiditet	0,1	FNU	0,5	1,5	Turbiditet är ett mått på grumlighet i vatten. Förhöjda nivåer kan bero på organiskt och oorganiskt material. Några vanliga komponenter är humus, lera, järn och mangan

* Gränsvärde för provtagningspunkt hos användaren

Resultat uppdateras en gång per år eller om det sker någon förändring av betydelse.

Källa: analysrapport Kem: 18171024; 18153558; 17153175, 16139707

O:\Gästrike Vatten\Avdelningar\Drift Syd\Vatten\Analysrapporter\Analyser till pblicering på Webben\ÖV analysstabell liten till publicering på webben