

# Avloppsledning med självfall

När förbindelsepunkten ligger lägre än huset och du inte är ansluten till en tryck-avloppsledning kan du ha självfall för avloppsvattnet. Det betyder att ledningen lutar så att spillvattnet rinner från huset till förbindelsepunkten och vidare till reningsverket.



## Rätt lutning

När ledningen har självfall rinner avloppsvattnet tack vare att ledningen lutar. För att det ska fungera bra bör ledningen ha 1 - 3 % lutning, det innebär 1 - 3 cm/meter.

## Frostfritt

Ledningarna ska läggas så de inte fryser. Antingen lägger du dem på frostfritt djup eller så isolerar du ledningarna. I vår region är frostfritt djup 1,8 meter under marknivå.

## Spill- och dagvatten

Du ska leda bad-, dusch-, tvätt-, disk- och toalettvattnet till spillvattnet. Det är inte tillåtet att avleda dag- eller dräneringsvattnet till det kommunala spillvattennätet, däremot om förbindelsepunkt för dagvatten finns upprättad kan man ansöka om anslutning till dagvattennätet.

## Relationsritning

Rita in var du har ledningar för VA och dränering på fastighetsritningen som du får från Gästrike Vatten. Lämna in den så sparar vi informationen i vårt installationsarkiv så att den alltid finns tillgänglig.

## Tips!

Passa på att byta ut dina gamla VA-ledningar. På ledningskollen.se får du information om var det ligger ledningar.

Ta foton när du monterar så du har bra dokumentation.

Lämna in din relationsritning till oss - vi sparar uppgifterna för framtiden!