

Självfäll i avloppsledningen

När förbindelsepunkten ligger lägre än huset och du inte är ansluten till en tryck-avloppsledning kan du ha självfäll för avloppsvattnet. Det betyder att ledningen lutar så att spillvattnet rinner från huset till förbindelsepunkten och vidare till reningsverket.



Rätt lutning

När ledningen har självfäll rinner avloppsvattnet tack vare att ledningen lutar. För att det ska fungera bra ska ledningen ha 1 - 3% lutning, det innebär 1 - 3 cm/meter.

Frostfritt

Ledningarna ska läggas så de inte fryser. Antingen lägger du dem på frostfritt djup eller så isolerar du dem. I vår region är frostfritt djup 1,8 meter under marknivå.

Spill- och dagvatten

Du ska leda bad- dusch-, tvätt-, disk- och toalettvattnet till spillvattnet. Dag- och dräneringsvattnet leder du till andra ställen.

Relationsritning

Rita in vart du har ledningar för dränering, fastighetspump, VA och el på fastighetsritningen som du får från Gästrikre Vatten. Lämna den till oss så sparar vi informationen i vårt installationsarkiv så att den alltid finns tillgänglig.

Tänk på!

- Passa på att byta gamla VA-ledningar när du gräver
- Ta reda på var ledningar ligger. På ledningskollen.se kan du få information.
- Ta foton när du monterar så du har bra dokumentation.
- Vatten är ett livsmedel, allt material måste vara rent för att du ska slippa bakterier.

Checklista självfall

Vi vill att du ska lyckas med din installation, därför har vi tagit fram en checklista till dig och din entreprenör. Följ den och pricka av så får du inga problem med besiktningen. Godkända VA-installationer kopplas in direkt vid besiktningen. Om du får nedslag på besiktningen måste du åtgärda nedslagen och boka en ny besiktningstid.

Checklista för dig med självfallsanslutning

- VA-anmälan har skickats in till Gästrike Vatten
- Anläggningsavgiften är betald
- Gästrike Vatten och tillverkarens anvisningar har följts
- Mätarplatsen uppfyller Gästrike Vattens riktlinjer
- Vattenmätarkonsol och ventiler är monterade enligt Gästrike Vattens riktlinjer
- Första tappställe för vattnet är placerat efter vattenmätaren.
- Endast rent material avsett för dricksvatten och rena verktyg har använts vid vatteninstallationen.
- Ledningarna ligger på frostfritt djup eller är isolerade och eventuell värmekabel är inkopplad.
- Tidigare dricksvattenanslutning är fränkopplad
- Vattenledningen är en 32 mm ledning, PE32 tryckklass 12,5 med blå markering
- Spillvattenledningen har en dimension av minst 110 mm i diameter
- Stuprör och dränering leds inte till spillvattenledningen
- Det finns foton som dokumenterar kopplingar till förbindelsepunkten
- Vattenledningar som är kortare än 50 meter bör inte skarvas
- Relationsritning bör göras

